



PROGTECH
Lighting

SAFETY BAR 25

Il nuovo proiettore a LED SAFETY BAR 25 è progettato per sostituire l'applicazione di vernici o strisce adesive a terra, per la realizzazione di camminamenti, percorsi, vie di esodo. Infatti strisce e vernici sono soggette a usura e si sporcano facilmente, rendendo la segnaletica poco visibile e con potenziali rischi per la sicurezza dei lavoratori.

L'apparecchio è in grado di proiettare a terra una barra di colore verde, molto intensa e, al contrario delle applicazioni tradizionali, sempre ben visibile in quanto proiettata dall'alto verso terra. Le dimensioni della barra proiettata variano in funzione dell'altezza di installazione; l'apparecchio è applicabile ad un'altezza che va dai 3mt fino ai 10mt di altezza. Applicata a 6mt di altezza, ad esempio, la lampada proietta una barra verde lunga 4mt e con uno spessore di circa 9-10cm.

La lampada è composta da una struttura in plastica e da un dissipatore in alluminio e guarnizioni in silicone che ne garantiscono il grado di protezione IP54.

The new LED projector SAFETY BAR 25 is made to give the chance to replace the application of painted or adhesive strips on the ground, create walkways and handling or escape routes. In fact, painted stripes are frequently subject to deterioration or covered by dirt: this makes them not very visible and with potential high risks for the safety of workers.



SAFETY BAR 25, on the contrary, can project on the ground a very intense beam of green colour and, unlike traditional existing applications, it's always well visible since projected from the top to the ground.

The dimension of the projected beam can change according to the installation height; the device can be installed from 3 up to 10 meters height. If applied at 6 meters, for example, the lamp projects a 4 meters green beam on the ground with a thickness of about 9-10 cm.

The lamp is composed by a plastic structure, an aluminium heat sink and silicone gaskets that guarantee an IP54 degree of protection.


Made in Italy




CODICE / CODING	SAFETY BAR 25 GREEN LC0131	SAFETY BAR 25 RED LC0132	SAFETY BAR 25 BLUE LC0130
COLORE LAMPADA LED / LED COLOUR LAMP	GREEN	RED	BLUE
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	90-305Vac / 50-60Hz		
POTENZA MASSIMA ASSORBITA / MAXIMUM POWER INPUT	25 W		
SORGENTE / SOURCE	n°1 GREEN LED	n°1 RED LED	n°1 BLUE LED
LUNGHEZZA BARRA A 5mt di altezza / BAR LENGTH at 5mt height	3.300 mm		
SPESSORE BARRA A 5mt di altezza / BAR THICKNESS at 5mt height	70 mm		
LUNGHEZZA BARRA A 10mt di altezza / BAR LENGTH at 10mt height	6.600 mm		
SPESSORE BARRA A 10mt di altezza / BAR THICKNESS at 5mt height	140 mm		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE	Da/From -30°C a/to +50°C		
CONTROLLO / CONTROL	On / Off		
MATERIALI / MATERIALS	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio anodizzato e PVC (struttura) / Anodized aluminum and PVC (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro (lenti) / glass (lenses) • Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets) 		
GRADO DI PROTEZIONE IP / IP PROTECTION CLASS	IP54		
PESO / WEIGHT	3 Kg		
DIMENSIONI IMBALLO / PACKAGING DIMENSIONS	250x200x100 mm		
DIMENSIONI LAMPADA / LAMP DIMENSION	230x150x70 mm		
DIMENSIONI ALIMENTATORE / POWER SUPPLY DIMENSION	180x63x36 mm		



PROGTECH srl

 via Milano, 60
24040 Bonate Sopra (Bg) - Italia

 T. +39 035 04 46 251
F. +39 035 49 43 291

 info@progtech.it
www.progtech.it